

BAS I-liggers



TECHNISCHE INFORMATIE | PRODUCTSELECTIE EN VERWERKING

Biobased liggers voor vloer- en dakconstructies

BAS I-liggers bestaan uit twee flenzen en een verbindende lijfplaat van vezelmateriaal op basis van papier- en agrovezels. BAS Panels produceert in Emmen voor de bouwmaterialenhandel, prefab producenten en professionele bouwers.



Productmaten	Lengtebereik
45 × 184 mm	3.000–4.500 mm
45 × 240 mm	3.000–4.500 mm
45 × 300 mm	3.000–4.500 mm

Uitvoeringen en profielopbouw

ECO: lijfplaat 5 mm · PLUS: lijfplaat 7,5 mm · PRO: lijfplaat 10 mm.

Ook leverbaar met een dubbele lijfplaat. De combinatie van profielmaat, lijfplaatuitvoering en verbindingen wordt afgestemd op de toepassing en constructieve beoordeling.

Constructieve selectie

De geschikte uitvoering, liggerafstand en verbindingen volgen uit de constructieve beoordeling van het project. Daarbij worden belastingen, overspanning, doorbuiging, langdurige vervorming, stabiliteit en opleggingen beoordeeld. Stem openingen in de lijfplaat vooraf af met BAS Panels en de constructeur.

Technische ondersteuning voor jouw project

Werk je een vloer- of dakconstructie uit met BAS I-liggers? BAS Panels stelt bij concrete projectaanvragen de relevante technische documentatie, waaronder beschikbare SHR-beproeversrapporten, ter beschikking aan de betrokken constructeur. Samen stemmen we af welke gegevens aansluiten op de gekozen uitvoering en toepassing. Zo kan jouw constructeur deze gericht meenemen in de constructieve uitwerking.

Aanleveren voor projectadvies

Stuur het vloer- of dakplan, overspanningen, belastingen, gewenste lengtes en aantallen mee. Vermeld ook de opleggingen, aansluitdetails, eventuele sparingen en gebruiksomstandigheden. Vraag de technische onderbouwing voor de gekozen uitvoering op voordat deze constructief wordt toegepast.